

Verktøy for bolt M6, M8 og M10, PMT6, PMT8 og PMT10

Kraft	Slaglengde	Bolt	Vekt	Mål
10 kN	8 mm	M6	1,280 kg	205x185x45
18 kN		M8		
25 kN		M10		

Verktøyene PMT 6, PMT 8 og PMT 10 benyttes til montering av CONPLUG med en kalibrert trekraft for installasjon i aluminium eller stål.

Dette mekanisk-hydrauliske verktøyet påvirker ikke omgivelsene og er enkelt å vedlikeholde.

Verktøyet er enhåndsbetjent.

Det løser automatisk ut ved oppnådd forhåndsinnstilt trykk (dette høres ved et klikk).



Verktøyet er enhåndsbetjent.
Det løser automatisk ut ved oppnådd
forhåndsinnstilt trykk (dette høres ved et klikk).



Verktøyet løser ut ved å betjene triggeren



Betjeningsrattet brukes for å løse verktøyet
fra bolten etter at CONPLUG er montert.



V.nr. 94 020 00
PMT6

Verktøy med gult håndtak er for
montering av CONPLUG med bolt M6,
blått for M8 og grønt for M10.



V.nr. 94 020 01
PMT8



Verktøyet leveres med oppbevaringskasse.
Varenr. 94 020 05/06/07



Manometer for kalibrering
av PMT6, PMT8 og PMT10.

Varenr. 94 020 04



V.nr. 94 020 02
PMT10