

Hydraulisk installasjonsverktøy PH2iN for CONPLUG for skinner, M8 - Ø 11,5mm.

Vare nr.	Trekk kraft	Slaglengde	For bolt	Mål	Vekt
94 020 40	18kN	7mm.	M8	350x115x50	2,8kg

Dette verktøyet benyttes til installasjon av CONPLUG M8 og boring Ø11,5mm. for skinner. Det er kalibrert i fabrikk til riktig utløsertrykk. Når verktøyet benyttes sammen med pluggen, trekkes det koniske hodet på bolten inn i hylsen. Denne ekspanderer og danner et varig trykk mellom kontaktflatene.



Mellomstykket skrues inn på gjengene på bolten i CONPLUG mellomstykket og verktøyet skal ha samme fargekode.



Mellomstykket settes inn i bajonettgrepet på verktøyet. Verktøyet med innmontert CONPLUG settes inn i hullet som er boret på forhånd. Trykk verktøyet mot underlaget og start pumping.




Det høres et klikk når i verktøyet når det kalibrerte trykket er nådd, ca 18Nm. Verktøyet returneres ved å trykke på utløserhåndtaket. Mellomstykket er nå løst fra verktøyet og kan skrues av pluggen.



Håndtaket på den faste armen kan tas av for å gjøre verktøyet kortere. Det behovet kan f. eks. oppstå når det er korte mellomrom.




Hylseutdriveren kan benyttes til å fjerne en skadet hylse etter at bolten er banket ut med en hammer.



Verktøyet leveres i en oppbevaringskasse med plass til verktøy og tilbehør.

Varenr. 94 023 05

Vekt: 6 kg



Varenr. 94 023 50

Manometer for kalibrering av PH1iN, PH2iN og PH3iN, leveres i oppbevaringskasse.



PH2iN

Varenr. 94 020 40