

Hydraulisk installasjonsverktøy PH6iN for CONPLUG, for skinner, M16 - Ø 22mm.

Vare nr.	Trekk kraft	Slaglengde	For bolt	Mål	Vekt
94 020 80	60kN	7mm.	M16	350x115x50	2,8kg

Dette verktøyet benyttes til installasjon av CONPLUG M16 og boring Ø 22mm. for skinner. Det er kalibrert i fabrikk til riktig utløsertrykk. Når verktøyet benyttes sammen med pluggen, trekkes det koniske hodet på bolten inn i hylsen. Denne ekspanderer og danner et varig trykk mellom kontaktflatene.



Mellomstykket skrues inn på gjengene på bolten i CONPLUG mellomstykket og verktøyet skal ha samme fargekode.



Mellomstykket settes inn i bajonettgrepet på verktøyet. Verktøyet med innmontert CONPLUG settes inn i hullet som er boret på forhånd. Trykk verktøyet mot underlaget og start pumping.



Det høres et klikk når i verktøyet når det kalibrerte trykket er nådd, ca 60Nm. Verktøyet returneres ved å trykke på utløserhåndtaket. Mellomstykket er nå løst fra verktøyet og kan skrues av pluggen.



Håndtaket på den faste armen kan tas av for å gjøre verktøyet kortere. Det behovet kan f. eks. oppstå når det er korte mellomrom.




Hylseutdriveren kan benyttes til å fjerne en skadet hylse etter at bolten er banket ut med en hammer.



Verktøyet leveres i en oppbevaringskasse med plass til verktøy og tilbehør.

Varenr. 94 023 05

Vekt: 6 kg



Varenr. 94 026 50

Manometer for kalibrering av PH4iN og PH6iN, leveres i oppbevaringskasse.