

Hydraulisk line-retter XDH41

Presskraft	Vekt	Mål	Arbeidstrykk
40 kN	3,8 kg	205x205x80	700 Bar

Kjøretråd vil av forskjellige årsaker kunne bli påført såkalte "kink". Dette er ikke ønskelig fordi det kan oppstå skader på pantografen. Dette verktøyet er tatt fram for å rette ut disse uønskede ujevnheterne.

"Kink"-retter XDH41 må tilkoples en trykkgever som gir 700bar. Dette er det samme som de fleste pressverktøy for pressing av kabelsko etc. Den er utstyrt med en hurtigkopling for raskt verktøyskifte.

Verktøyet er beregnet for:

100 – 150 mm² kontakttråd av kopper, kopper/kadmium, kopper/tin og kopper/magnesium.



Verktøyets hode plasseres over "kinken".



Hoveddelen skyves så langt inn at den når endestopperen. Fjæren må falle på plass i sporet på hodet. "Kink"-retteren er nå klar til bruk.



Hoveddelen med håndtak plasseres med fjærsiden til høyre for hodet. Mens hodet holdes fast kan hoveddelen skyves på plass.



Verktøyet må plasseres slik at den konkave delen av den bevegelige bakken er motsatt av den konkave delen av kjøretråden. Verktøyet kan nå lukkes slik at bakkene presses sammen.



For å fjerne verktøyet fra kjøretråden presses fjæren ned og hoveddelen kan skyves ut av hodet.



XDH41

Varenr. 99 020 01



Verktøyet leveres med hurtigkopling og oppbevaringsboks
Varenr. 99 020 10