

## Hydraulisk presshode XH250 U-hode 250 kN

Verktøy	Vare nr.	Slaglengde	Mål	Vekt	Bruksområde
XH250	<b>93 026 05</b>	28mm	287x100x130	6,88kg	DIN sekskant 50-630 mm <sup>2</sup>



XH250 presshode er spesielt beregnet for sekskantpressing på kabel fra 50 tom 630 mm<sup>2</sup>.

Verktøyet er beregnet for bruk sammen med en hydraulikpumpe og slange med arbeidstrykk 700bar.



# XH250

Sekskantbakker for Cu kabelsko, og skjøtehylser iht. NFC 20 130	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Bakke Bredde mm	Antall press	Varenr.
	50	12	1	<b>93 026 10</b>
	70	12	1	<b>93 026 11</b>
	95	12	1	<b>93 026 12</b>
	120	12	1	<b>93 026 13</b>
	150	18	1	<b>93 026 14</b>
	185	18	1	<b>93 026 15</b>
	240	18	1	<b>93 026 16</b>
	300	12	2	<b>93 026 17</b>
	400	12	2	<b>93 026 18</b>
	500	12	2	<b>93 026 19</b>
	630	12	2	<b>93 026 20</b>

Sekskantbakker for Cu og Al kabelsko og skjøtehylser iht. DIN 46235, 46329 og 46267 Bakker iht. DIN 48083.	Type	Tverrsnitt i mm		Bakke bredde mm	Varenr.
		Cu	Al		
	KZ 8	16	-	14	<b>93 026 40</b>
	KZ 10	25	-	14	<b>93 026 41</b>
	KZ 12	35	25	12	<b>93 026 42</b>
	KZ 14	50	35	12	<b>93 026 43</b>
	KZ 16	70	50	12	<b>93 026 44</b>
	KZ 18	95	70	12	<b>93 026 45</b>
	KZ 20	120	-	12	<b>93 026 46</b>
	KZ 22	150	95+120	14	<b>93 026 47</b>
	KZ 25	185	150	14	<b>93 026 48</b>
	KZ 28	240	185	14	<b>93 026 49</b>
	KZ 32	300	240	17	<b>93 026 50</b>
	KZ 34	-	300	17	<b>93 026 51</b>
	KZ 38	400	400	17	<b>93 026 52</b>
	KZ 42	500	-	17	<b>93 026 53</b>
KZ 44	630	500	17	<b>93 026 54</b>	