

Hydraulisk pressverktøy C130L C-hode 130 kN

Kraft 130 kN	Slag lengde 38 mm	Mål C130L: 585x70x160 XC130L: 230x70x115	Vekt C130L: 6,300 kg XC130L: 4,600 kg	Sekskant Press DIN Max300 mm ²
-----------------	-------------------------	--	---	---



Manuelt hydraulisk verktøy for pressing av kabelsko, skjøtehylser og andre applikasjoner.

Stort arbeidsområde; 6 – 400 mm² avhengig av press-system. Hodet er dreibart 320 grader. Halvrunde bakker passer til mange andre verktøy. Åpning 38 mm klarer 240 mm² PEX kabel 24 kV.

Automatisk stopp ved 700 bar. Dette høres med et "klikk". Verktøyet returnerer ved å dreie det bevegelige håndtaket. Kalibrering av trykk med eget manometer. (Tillegg)

C130L-26/32/38

Varenr. 93 023 02/03/04



Hydraulisk hode XC 130L er for tilkoping til pumpe med arbeidstrykk 700 bar. Se kap. 3.3
Alle egenskaper som for C130L

XC130L-26/32/38

Varenr. 93 023 05/06/07








Tilbehør: Oppbevaringsboks av stål med plass til 5 bakker.
Mål: L=405, B=270, H=105mm.
Vekt: 3,12kg.
Varenr. 93 023 09

Bakkeoversikt for verktøy C130L og XC130L					
 Detaljer av bakke.	Anvendelse	Kabelsko Cu DIN 46235 Al DIN 46329 Skjøtehylser DIN 46267	Al kabelsko og skjøtehylser EDF NH68- S90	Cu kabelsko og Skjøtehylser EDF NFC 20.130	Rundforming
	Type press				
	Område mm	Cu 10 – 300 Al 25 – 300	25 – 300	10 – 400	35 - 300

Bakker er ikke med i varenr. for verktøyet og må bestilles ekstra.

Bakker for C130 verktøy

 <p>C130L</p>	Sekskantbakker for kopper kabelsko og skjøtehylser iht. EDF NFC 20.130		Tverrsnitt mm²	Bakke Bredde mm	Dobbelt bakker Nei	Antall press	Varenr.			
			10	9		1	93 023 10			
			16	9		1	93 023 11			
			25	9		1	93 023 12			
			35	12		1	93 023 13			
			50	12		1	93 023 14			
			70	12		1	93 023 15			
			95	12		1	93 023 16			
			120	12		1	93 023 17			
			150	12		1	93 023 18			
			185	12		1	93 023 19			
			240	12		2	93 023 20			
			300	12		2	93 023 21			
			400	9		3	93 023 22			
 <p>XC130L</p>	Sekskantbakker for Cu kabelsko og skjøtehylser iht. DIN 46 235 og Alu kabelsko iht. DIN 46 329 og skjøtehylser iht. DIN 46 267		Type	Tverrsnitt i mm		Bakke bredde mm	Antall press		Varenr.	
				Cu	Al		Cu	Al		
			KZ 6	10	-		12	-		93 023 40
			KZ 8	16	-		14	-		93 023 41
			KZ 10	25	-		12	-		93 023 42
			KZ 12	35	25		12	1		93 023 43
			KZ 14	50	35		12	2		93 023 44
			KZ 16	70	50		12	93 023 45		
			KZ 18	95	70		12	93 023 46		
			KZ 20	120	-		12	93 023 47		
			KZ 22	150	95/120		14	93 023 48		
			KZ 25	185	150		14	2		93 023 49
			KZ 28	240	185		14	93 023 50		
			KZ 32	300	240		5	93 023 51		
KZ 34	-	300	5	-	93 023 52					
	Rundformingsbakker	Tverrsnitt mm²	Bakke Bredde mm	Dobbelt bakker Nei	Antall press Avhengig av Hylse- lengde	Varenr.				
		50	60			93 023 70				
		70	60			93 023 71				
		95	60			93 023 72				
		120	70			93 023 73				
		150	70			93 023 74				
		185	75			93 023 75				
		240	75			93 023 76				