



Hydraulisk wirekutter CG40, XCG40

Skal ikke
benyttes på leder
under spenning

Vare nr.	Kraft	Maks diam.	Mål	Vekt	Materiale
95 020 30	88 kN	Ø 40	645x85x165	5,88	Kopper
95 020 35			285x85x105	4,3	Aluminium Stål




Wire- og kabel-kutter for kopper, aluminium eller stål . Den har en åpning i kjeften for maks diameter 40 mm. Ergometriske bevegelige håndtaket. To-trinns hydraulik gjør at tangen arbeider hurtigere i tom gang.



Hodet er utstyrt med lås som gjør det enkelt å åpne og lukke verktøyet
Hodet kan dreies 340°.



Verktøyet løser automatisk ut når maks arbeidstrykk oppnås. Det høres da et ”klikk”.
Drei det bevegelige det bevegelige håndtaket for å returnere stempelen.



Verktøyet leveres i en canvasbag
Varenr. 95 020 31.

XCG40 er som kutter identisk med CG40. Det er utstyrt med et beskyttelsesdeksel. Dette er et løst hode som må tilkoples en pumpe 700bar ved hjelp av en høytrykks slange. Se side 3.2.9 - .11
Beskyttelsesdeksel: **Varenr. 95 020 36**


CG40

Varenr. 95 020 30



XCG40

Varenr. 95 020 35



Kuttekapasiteter for CG40

Type kutteobjekt		Maks hardhet	Maks diameter
Elektriske kabler	Cu, Al - Armert	40daN/mm ²	Ø 40mm
Wire	Flertrådet hard	Kopper 40daN/mm ²	Ø40mm
	Flertrådet halvhard	Aluminium 20daN/mm ²	Ø40mm.
	Fleksibel	Stål 180daN/mm ²	.Ø18mm
Rund bolt		Kopper 30/ 25 daN/mm ² .	Ø 30 til 32mm
		Aluminium 16daN/mm ² .	Ø 40mm.
		Stål 60daN/mm ²	Ø 18mm.
		42daN/mm ²	Ø20mm
Isolert kabel (avhengig av isolasjonstykkelse)			40 mm.