

**RK 750V Cu koblingsledning****OPPBYGGING****Leder:** Mangetrådet kobber**Isolasjon:** PVC, blyfri**Leveringsform:** Trommel, kveil à 50 m for tverrsnitt merket 1) i tabellen under**Bøyeradius:** 6 x kabeldiameter**TEKNISKE DATA****Leder temp.:** maks 70°C**Driftspenning U:** 750V**Cenelec betegnelse:** H07V-K**Farger:** Sort, Gul/Grønn,  
andre farger på forespørsel**NORMER****Konstruksjon:** Cenelec HD 21.3  
IEC 60227-3**Selvslukkende:** IEC 60332-1**Halogenfri:** Nei**Godkjenninger:** "HAR"

CE-merket, oppfyller LVD



Tverrsnitt mm <sup>2</sup> Farge	EAN-nr	Ekvivalent EL-nr	Vekt pr 1000m	Øy mm	Lev. Lengde Trommel m	EX Varenr.
10 sort			109	6,1	500 / 1000 1)	91 020 11
10 G/G						91 020 10
16 sort		1051310	170	6,7	500 / 1000 1)	91 020 17
16 G/G		1051316				91 020 16
25 sort		1050620	260	8,4	500 / 1000 1)	91 020 26
25 G/G		1050626				91 020 25
35 sort		1050630	360	9,4	500 / 1000 1)	91 020 36
35 G/G		1050636				91 020 35
50 sort		1050640	480	11,0	500 1)	91 020 51
50 G/G		1050646				91 020 50
70 sort		1050650	680	12,7	500	91 020 71
70 G/G		1050656				91 020 70
95 sort		1050660	940	14,7	500	91 020 96
95 G/G		1050666				91 020 95
120 sort		1050670	1170	16,7	500	91 021 21
120 G/G		1051376				91 021 20
150 sort		1050680	1440	18,1	500	91 021 51
150 G/G						91 021 50

1) Kan leveres på bunt à 50 m